

new

Termostatos Digitales. 1/3 Salidas Relé. 2/3 Sondas | Frío / Calor / Descarche

Digital Thermostats. 1/3 Relay Output. 1/2 Probes | Cold / Heat / Defrosting



Se suministra en PACKS de 10 unidades.
Pedido mínimo de 10 unidades.
Supplied in PACKS of 10 units.
Minimum order of 10 units.

NUEVAS VERSIONES DE NUESTRO TERMOSTATO HISTÓRICO – T 20
NEW VERSIONS OF OUR HISTORICAL THERMOSTAT - T 20

Línea F

F 10 | F 30



Termostatos digitales para refrigeración.
Digital Thermostat for Refrigeration.



Modelos con tecla ON / Stand-by.
Models with ON / Stand-by key.



Nuevo teclado de goma, más fino y cómodo.
New rubber keyboard, thinner and comfortable.



Display de 3 dígitos. Punto decimal.
3-digit display. Decimal point.



Modelos con operación de frío o calor.
Models with heating or cooling operation.



Frontal grado de protección IP65.
IP65 Frontal protection degree.



Dígitos un 30% más altos para mayor nitidez.
Digit 30% taller for greater clarity.



Gestión de desescarche.
Defrost Management.



F 10: Conservación / F 30: Congelación.
F 10: Conservation / F 30: Freezing



F 10-PLUS / F 30-PLUS: Equipados de serie con tecnología **NFC** para configuración rápida de manera inalámbrica a través de **Smartphone**.
F 10-PLUS / F 30-PLUS: Equipped with NFC technology for fast configuration wirelessly by Smartphone.

MODELO MODEL	ENTRADAS INPUTS	SALIDAS OUTPUTS	ALIMENTACIÓN SUPPLY	RANGO RANGE	MEDIDAS (mm) DIMENSIONS
F 10* (Pack 10/ud)	2x NTC o 1x NTC +1 Digital [1 Sonda NTC-1 (2)-IP68 incluida / 1 Probe NTC-1 (2)-IP68 included]	1 (16 A)	230 V	-50.0/+110 °C	32x74 x65
F 10-BLUE (Pack 10/ud)		1 (8 A)			
F 10-PLUS (Pack 10/ud)		Relé Conmutado / Relay Switched			
F 10 (30A) (Pack 10/ud)		1 (30 A)			
F 30* (Pack 10/ud)	3x NTC o 2x NTC +1 Digital [1 Sonda NTC-1 (2)-IP68 incluida / 1 Probe NTC-1 (2)-IP68 included]	3 Relés / Relays: 1 (16 A) / 1 (8A) / 1 (5A)	230 V	-50.0/+110 °C	32x74 x65
F 30-BLUE (Pack 10/ud)		3 Relés / Relays: 1 (30 A) / 1 (8A) / 1 (5A)			
F 30-PLUS (Pack 10/ud)					
F 30 (30A) (Pack 10/ud)					

Accesorios | Accessories

KEY USB

(Para más información, ver página 158 / For more information, see page 158)

* F 10 / F 30: Alimentación a 110 V o 12 Vac/dc opcional, CONSULTAR. | *Optional power supply 110V or 12Vac/dc, MORE INFO.*

Donde aplicarlo
Where to apply

- F 10 - Buffets.**
Buffets.
- F 10 - Vitrina Refrigerada.**
Refrigerated display case.
- F 30 - Isla frigorífica.**
Refrigerated island.
- F 30 - Cámaras frigoríficas.**
Cold rooms.



Esquemas de conexión | Wiring diagrams

